

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA PIANKI POLIURETANOWEJ

Sempre®

WŁAŚCIWOŚCI

- łatwo usuwa nieutwardzoną pianę
- nie tworzy filmu
- nie pozostawia lepkiej powierzchni

ZASTOSOWANIE

Środek do usuwania nieutwardzonej piany poliuretanowej z pistoletów aplikacyjnych, z powierzchni zabrudzonych nieutwardzoną pianą. Nie stosować na styropian i materiały nieodporne na rozpuszczalniki organiczne.

DANE TECHNICZNE

Grupa produktów	Produkty uzupełniające do wnętrza i na zewnątrz			
Podstawowe składniki	Mieszanina rozpuszczalników organicznych i gazu. Gaz nie zawiera freonu.			
Parametry	Parametr	Norma	Wartość	Jednostka
	Reakcja na ogień		F+	
	Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża)		+5 - +35	°C
	Czas usuwania zanieczyszczonej warstwy (w zależności od intensywności zabrudzenia)		5 – 30	Sek.

Podane parametry są wartościami średnimi wyników uzyskanych podczas badań. Z uwagi na stosowanie surowców naturalnych rzeczywiste wartości mogą nieznacznie odbiegać od podanych w tabeli.

SPOSÓB UŻYCIA

Sposób postępowania

Pojemnikiem z Środkiem do czyszczenia pianki poliuretanowej należy energicznie wstrząsnąć (min. 30 razy) i przykręcić go do końca do adaptera pistoletu. Należy najpierw powoli nacisnąć na spust pistoletu i ponownie go zwolnić. Środek czyszczący w pistolecie należy pozostawić na 1-2 minuty. Następnie wyczyścić ponownie, naciskając mocniej na spust. Pistolet jest czysty, gdy z dyszy wydobywa się czysty środek czyszczący. W przypadku silniejszego zabrudzenia cały proces należy powtórzyć w razie potrzeby. Jeśli zajdzie potrzeba użycia rozpylacza do czyszczenia przedmiotów, należy umieścić go na dyszy zaworu puszkę i nacisnąć. Aplikować na resztki piany z odległości ok. 25-35 cm

Uwaga: Po wyczyszczeniu pistoletu należy ponownie odkręcić środek czyszczący. Nie należy nigdy myć pistoletu aplikacyjnego wodą!

Czyszczenie pistoletu NBS:

1. Odkręcić pustą puszkę (trzymaj otwór zaworu z dala od ciała).
2. Nakręcić pojemnik z środkiem na pistolet NBS
3. Pociągnąć za spust i nappełnić pistolet środkiem czyszczącym
4. Pozostawić środek czyszczący w pistolecie na ok. 10-12 minut (maksymalnie 15 minut)
5. Nacisnąć kilkakrotnie spust i opróżnić pistolet ze Środka
6. Odkręcić pojemnik z Środkiem do czyszczenia pianki poliuretanowej i wyjąć z pistoletu
7. Wytrzeć szmatką nadmiar Środka z adaptera, nałożyć na adapter warstwę folii ochronnej za pomocą sprayu silikonowego.
8. Na adapter nakręcić nową puszkę pianki poliuretanowej
9. Nacisnąć spust i pozwolić, aby pianka wypełniła wnętrze pistoletu i usunęła pozostały środek

Czyszczenie narzędzi

czyszczący.
10. Pistolet jest gotowy do przechowywania lub dalszej pracy.
Ręce: pasta do rąk, mydło i woda.

OPAKOWANIE

600 ml e 500 ml

PRZECHOWYWANIE

Należy przechowywać w pozycji pionowej, od dołu. Należy przechowywać w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu w temperaturze od +5 °C do +25 °C. Data ważności jest podana na spodzie puszek.

BHP/PPOŻ

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Chronić przed dziećmi. Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Nie zalecamy stosowania w pomieszczeniach zamkniętych lub słabo wentylowanych. Nie stosować na styropian i materiały nieodporne na rozpuszczalniki organiczne. Pojemnik znajduje się pod ciśnieniem, nie rozpylać w kierunku otwartego ognia lub płonących przedmiotów. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Unikać wdychania rozpylanej cieczy. • Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C. Zawartość / pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. Zawiera: aceton, octan etylu, 15–30% węglowodory alifatyczne.

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Podstawą zamieszczonych tu informacji jest wiedza producenta, wynikająca z długoletnich obserwacji praktycznych zastosowań. Nie mogą one jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i przepisów BHP, stąd nie stanowią podstawy do rozstrzygania sporów na drodze sądowej. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z producentem.