

PROHLÁŠENÍ VLASTNOSTECH č. WMETA/ 02/2024.

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

SEMPRE TERM WM

2 Zamýšlené/zamýšlená po:

Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou

TESOROMONT WM 100	Lepicí malta pro lepení desek z minerální vlny		
TESOROMONT WM 200/ TESOROMONT WM 300	Lepicí a stěrková malta pro zalévání síťoviny a lepení desek z minerální vlny		
DESKA Z MINERÁLNÍ VLNY MW fasáda TR 10 MW fasada TR 15 MW lamella TR 80 MW vícevrstvé TR10	EN 13162:2012+A1:2015 [IDT] T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1-TR10 T5- DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1-TR15 T5- DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1-TR80 T5- DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1-TR10		
VÝZTUŽNÁ SÍŤ: SEMPRE 150 AKE 145 STANDARDNÍ SÍŤ SEMPRE 165	Příloha č. 7 - ETA-16/0633 ze dne 2024-09-06		
KOTVY	V souladu s přílohou č. 6 - ETA-16/0633 ze dne 2024-09-06		
TESORO GRUNT	TESORO / TESORO INVEST	Základní nátěr pro omítání akrylovou omítky Tesoro	Akrylová omítková hmota
AZURO GRUNT	AZURO/ AZURO INVEST/ AZURO Premium Nanotechnology	Základní nátěr pro silikonové omítky AZURO	Silikonová omítka
MARESIL GRUNT	MARESIL	Základní nátěr pro polysilikátové omítky Maresil	Polysilikátová omítka
PROGRESIL GRUNT	PROGRESIL	Základní nátěr pro silikátové a silikonové omítky Progresil	Silikonová a silikátová omítka
DIAMANTE GRUNT	DIAMANTE	Základní nátěr pro silikátovou omítku Diamante	Silikátová omítka
MINERAL GRUNT	TESORO MINERAL TM-300	Základní nátěr pro minerální omítkovou maltu Tesoro Mineral TM-300	Minerální omítková malta
MULTI GRUNT	Všechny typy omítkových směsí a maltových směsí	Základní nátěr na akrylátové, silikonové, polysilikátové, silikon-silikátové, silikátové omítky a minerální omítkové malty	Všechny druhy hmot a omítkových malt
MARMARE GRUNT	MARMARE	Základní nátěr na mozaikové omítky Marmare, Marmare Stone	Mozaiková omítková hmota
	MARMARE STONE		Mozaiková omítková hmota
MARESIL GRUNT F	MARESIL	Základní nátěr na barvu Maresil	Polysilikátová fasádní barva

3. Výrobce: **SEMPRE FARBY Sp. z o.o., ul. gen.J. Kuźtronia 60, 43 – 301 Bielsko – Biała**

4. Zplnomocněný zástupce: **nepoužije se**

5. Systém/systémy POSV: **2 +**

6a. Harmonizovaná norma: **nepoužije se**

Oznámený subjekt/oznámené subjekty: **nepoužije se**

6b. Evropský dokument pro posuzování: **Evropský hodnotící dokument EAD 040083-00-0404**

Evropské technické posouzení: **Evropské technické posouzení č. ETA – 17/1027 ze dne 06.09.2024**

Subjekt pro technické posuzování: **Technický a Zkušební ÚSTAV Stavební PRAHA,**

Oznámený subjekt/oznámené subjekty: **Technický a Zkušební ÚSTAV Stavební PRAHA,**

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Lp.	Základní charakteristiky			Deklarovaný výkon	
1.	Klasifikace reakce na oheň				
	Tepelně izolační systém SEMPRES TERM WM s finální vrstvou: - lepicí malta: TESOROMONT WM-100 - základní vrstva: TESOROMONT WM-200/ TESOROMONT WM-300 - omítky se základním nátěrem: TESORO/ TESORO INVEST - TESORO GRUNT AZURO – AZURO GRUNT MARESIL – MARESIL GRUNT PROGRESIL – PROGRESIL GRUNT DIAMANTE – DIAMANTE GRUNT TESORO MINERAL TM-300 – MINERAL GRUNT MARMARE – MARMARE GRUNT MARMARE STONE – MARMARE GRUNT			Třída A2-s1, d0	
2.	Nasákavost po 1 hodině:				
	základní vrstva TESOROMONT WM-200/ TESOROMONT WM-300			< 0,1 kg/m ²	
	SEMPRES TERM WM (se všemi omítkami a maltami)			< 0,5 kg/m ²	
3.	Nasákavost po 24 hodinách				
	základní vrstva TESOROMONT WM-200/ TESOROMONT WM-300			< 0,1 kg/m ²	
	SEMPRES TERM WM (kromě MARMARE, MARMARE STONE)			< 0,5 kg/m ²	
	SEMPRES TERM WM (s omítkami MARMARE, MARMARE STONE)			< 1,2 kg/m ²	
4.	Vodonepropustnost ETICS: hygrotermální chování			odolný	
5.	Vodotěsný: odolný proti mrazu a rozmrazování			odolný	
6.	Odolnost rázu: Všechny typy desek MW + TESOROMONT WM-200/ TESOROMONT WM-300 + výztužná síťovina: standardní/SEMPRES 150/AKE 145/ SEMPRES 165 + základní nátěr s omítkou: TESORO GRUNT+TESORO/ TESORO INVEST, AZURO GRUNT+AZURO, MARESIL GRUNT+MARESIL, PROGRESIL GRUNT+PROGRESIL, DIAMANTE GRUNT+DIAMANTE, MINERAL GRUNT+TESORO MINERAL TM-300, MARMARE GRUNT+MARMARE, MARMARE GRUNT +MARMARE STONE			Kategorie III	
7.	Odolnost rázu: deska z minerální vlny MW (TR10)/ deska MW vícevrstvé (TR10) + TESOROMONT WM-200/ TESOROMONT WM-300 + výztužná síťovina AKE 145/ SEMPRES 150 + základní nátěr s omítkou: TESORO GRUNT + TESORO/ TESORO INVEST, AZURO GRUNT + AZURO, DIAMANTE GRUNT + DIAMANTE, MINERAL GRUNT + TESORO MINERAL TM-300			Kategorie II	
8.	Propustnost vodní páry				
	TESORO / TESORO INVEST	≤ 0,8 m	PROGRESIL	≤ 0,8 m	
	AZURO	≤ 0,8 m	DIAMANTE	≤ 0,3 m	
	MARESIL	≤ 0,2 m	TESORO MINERAL TM-300	≤ 0,3 m	
9.	Obsah nebezpečných látek			NPD	

10.	Přidržnost			
	Mezi vyztuženou vrstvou TESOROMONT WM-200/TESOROMONT WM-300 a tepelně izolačním výrobkem MW - počáteční hodnota - po hygrotermálních cyklech		- $\geq 0,125$ MPa s porušením vrstvy izolačního výrobku - $\geq 0,004$ MPa s porušením vrstvy izolačního výrobku	
	Mezi lepicí hmotou TESOROMONT WM-100/ TESOROMONT WM-200/ TESOROMONT WM-300 a podkladem (beton) - počáteční hodnota - 2 dny ve vodě, 2 hodiny schnutí při 23°C/50% RH - 2 dny ve vodě, 7 dnů schnutí při 23°C/50% RH		$\geq 0,6$ MPa, $\geq 0,2$ MPa $\geq 1,1$ MPa	
	Mezi lepicí hmotou TESOROMONT WM-100/ TESOROMONT WM-200/ TESOROMONT WM-300 a MW LAMELLA - počáteční hodnota - 2 dny ve vodě, 2 hodiny schnutí při 23°C/50% RH - 2 dny ve vodě, 7 dnů schnutí při 23°C/50% RH		trhlina v izolačním výrobku $\geq 0,1$ MPa $\geq 0,08$ MPa $\geq 0,1$ MPa	
11.	Odolnost ETICS zatížení větrem - zkouška protažením hmoždinek (pro kotvy o průměru ≥ 60 mm a tuhosti desky $\geq 0,6$ kN/mm, MW s tloušťkou ≥ 100 mm nebo ≥ 120 mm pro zapuštěnou instalaci a pevnost v tahu za sucha: $\geq 10,7$ kPa)			
	R _{panel} - min. hodnota [kN]	R _{plyt} - min hodnota[kN]	0,444	0,374
	R _{panel} – průměrná hodnota [kN]	R _{plyt} – průměrná hodnota, [kN]	0,468	0,444
12.	Tahová zkouška proužku základní vrstvy (výztužná vrstva) TESOROMONT WM-200/ TESOROMONT WM-300 + SEMPRES 150/ AKE 145)		ETA 16/0633 ze dne 06/09/2024, tabulka č. 18, strana 20/37	
	Wrk na hladké straně vzorku (spodní) [mm]		Wrk na hrubé straně vzorku (horní) [mm]	
	Osnova = 0,05	Útek = 0,05	Osnova = 0,05	Útek = 0,05
13.	Přidržnost konečných povrchových úprav po stárnutí na stěně		ETA 16/0633 ze dne 06/09/2024, tabulka č. 19. Strana 21-22/37	
14.	Přidržnost konečných povrchových úprav nezkoušených na stěně		ETA 16/0633 ze dne 06/09/2024, tabulka č. 20, strana 23/37	
15.	Tepelný odpor a koeficient prostupu tepla ETICS (R _{ETICS})			
	Tepelný odpor		[(m ² · K)/W]	
	R _{tynk}		0,02	
	R _{ETICS}		$\geq 1,00$	
	Požadavek podle EAD 040083-00-0404, R _{ETICS} $\geq 1,00$ (m ² · K)/W			

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: **nepoužije se**

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: Aleksandra Drózd

V [místo]: Bielsko – Biala

dne [datum vydání]: 15.10.2024.

KIEROWNIK LABORATORIUM
mgr Aleksandra Drózd

[podpis].....