

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI**  
(zgodnie z EN ISO/IEC 17050-1:2010)

1. Nr **FDBLACK/18/2025**
2. Producent wyrobu: **SEMPRE FARBY Sp. z o.o. ul. Gen. J. Kustronia 60, 43-301 Bielsko-Biała**
3. Przedmiot deklaracji:  
**DECORO BLACK - lateksowa farba do malowania wnętrz**
4. Przedmiot deklaracji opisany wyżej jest zgodny z wymaganiami następujących dokumentów:

| Nr dokumentu    | Tytuł                                                                               | Wydanie/ data wydania |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| PN-C-81914:2002 | Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz                                                | 2002                  |
| EN 13300: 2022  | Farby i lakiery. Farby i lakiery do ścian wewnętrznych i sufitów –<br>Klasyfikacja. | 2022                  |

5. Informacje dodatkowe:  
**Klasyfikacja wg PN-C-81914: 2002 i EN 13300:2022: Deklarowane cechy techniczne wyrobu:**

| Lp. | Właściwość                                                                                                             | Wartość deklarowana                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Wygląd i barwa powłoki                                                                                                 | powłoka czarna, bez obcych wtrąceń, spękań i pomarszczeń,               |
| 2.  | Gęstość, [g/cm <sup>3</sup> ]                                                                                          | 1,50 ± 0,05                                                             |
| 3.  | Czas schnięcia powierzchniowego powłoki w temperaturze (23±2)°C i wilg. wzgl. powietrza (50±5)%, nie więcej niż, [ h ] | 3                                                                       |
| 4.  | Wygląd powłoki/ połysk lustrzany                                                                                       | Głęboki mat/ G4 (≤ 5)                                                   |
| 5.  | Największy rozmiar ziarna (ziarnistość)                                                                                | S1 (drobny - ≤ 100 μm)                                                  |
| 6.  | Odporność na szorowanie na mokro (po 200 cyklach szorowania)                                                           | Klasa R1 (≤5 μm wg EN 13300:2022)<br>Rodzaj 1 (< 70 wg PN-C-81914:2002) |
| 7.  | Krycie jakościowe                                                                                                      | H <sub>10</sub> Klasa 1                                                 |
| 8.  | Współczynnik przenikania pary wodnej V/ S <sub>d</sub> [m]                                                             | V <sub>1</sub> / < 0,14                                                 |

Przeznaczona jest do wykonywania powłok dekoracyjno-ochronnych w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, oświatowo – wychowawczych, służby zdrowia, szpitalach, branży spożywczej i gastronomicznej

Podpisano w imieniu i z upoważnienia:

Prezesa Zarządu SEMPRE FARBY Sp. z o.o.

Bielsko- Biała 09.07.2025.

Miejsce i data wystawienia

KIEROWNIK LABORATORIUM  
mgr Aleksandra Drózd

Podpis lub jego równoważnik autoryzowany przez wystawcę