

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr EPS/DWU-38/2026

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

SEMPRE TERM FASADA EPS 038

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent: **SEMPRE FARBY Sp. z o.o., ul. gen.J. Kustronia 60, 43 – 301 Bielsko - Biała**

4. Upoważniony przedstawiciel: **nie dotyczy**

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **SYSTEM 3**

6a. Norma zharmonizowana:

EN-13163: 2012 + A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Nr 1020 - TZUS Technický a Zkušební ústav Stavební Praha, s.p. Oddział Ostrava.,

6b. Europejski dokument oceny:

Europejska ocena techniczna: **nie dotyczy**

Jednostka ds. oceny technicznej: **nie dotyczy**

Jednostka lub jednostki notyfikowane: **nie dotyczy**

7. Deklarowane właściwości użytkowe: **patrz Tabela 1.**

Tabela 1:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości Użytkowe		Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Opór cieplny	Opór cieplny i współczynnik przewodzenia ciepła	$R_D \geq$ wartości w Tabeli nr 2 $\lambda_D \leq 0,038 \text{ W/m}\cdot\text{K}$	EN 13163:2012+ A1:2015
	Grubość	20 – 300 mm T(2) ($\pm 2\text{mm}$)	
Reakcja na ogień	Reakcja na ogień	E	
Trwałość reakcji na ogień w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych starzenia/ degradacji	Trwałość właściwości	E	
Trwałość oporu cieplnego w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia/ degradacji	Opór cieplny i współczynnik przewodzenia ciepła	$R_D \geq$ wartości w Tabeli nr 2 $\lambda_D \leq 0,038 \text{ W/m}\cdot\text{K}$	
	Trwałość właściwości	Brak zmian właściwości	
Wytrzymałość na ściskanie	Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu	CS (10)70 ($\geq 70 \text{ kPa}$)	
Wytrzymałość na zginanie/ rozciąganie	Wytrzymałość na zginanie	BS 115 ($\geq 115 \text{ kPa}$)	
	Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych	TR 100 ($\geq 100 \text{ kPa}$)	

Tabela nr 2. Opór cieplny

Grubość płyty, [mm]	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130
Opór cieplny R [$\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$]	--	0,50	0,75	1,05	1,30	1,55	1,80	2,10	2,35	2,60	2,85	3,15	3,40
Grubość płyty, [mm]	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260
Opór cieplny R [$\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$]	3,65	3,65	4,20	4,45	4,70	5,00	5,25	5,50	5,75	6,05	6,30	6,55	6,80
Grubość płyty, [mm]	270	280	290	300									
Opór cieplny R [$\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$]	7,10	7,35	7,60	7,85									

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: brak
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):
[imię i nazwisko] Aleksandra Drózd
w Bielsku – Białej dnia 09.02.2026.

KIEROWNIK LABORATORIUM
mgr Aleksandra Drózd

[podpis].....