

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP 01-007sem-24

1	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	Wylewka samopoziomująca do podłóg FLOOR MASTER SEMPRE																														
2	Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:	Wylewka samopoziomująca do podłóg FLOOR MASTER SEMPRE Numer partii/data produkcji na opakowaniu produktu																														
3	Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:	Jastrych cementowy do użytku wewnętrznego w budownictwie CT-C20-F5 zgodnie z EN 13813 - Materiały przeznaczone do wykonywania podkładów podłogowych na bazie cementu																														
4	Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:	Den Braven production Sp. z o.o. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Republika Czeska REGON: 25844997 tel.: +420 554 648 200; fax.: +420 554 648 205, www.denbraven.cz																														
5	W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:	Nie dotyczy																														
6	System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:	System 4 i reakcja na ogień w systemie 4																														
7	W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną: przeprowadził i wydał	Producent wykonał zgodnie z normą zharmonizowaną																														
8		Badanie typu wyrobu w systemie 4																														
9		Raport ze wstępnego badania typu wyrobu nr 01/18																														
8	W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej ocena techniczna: wydał na podstawie	Nie dotyczy																														
9		Nie dotyczy																														
10		Nie dotyczy																														
9	Deklarowane właściwości użytkowe																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Zasadnicze charakterystyki</th> <th style="width: 20%;">Właściwości</th> <th style="width: 30%;">Zharmonizowana specyfikacja techniczna</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reakcja na ogień</td> <td>E_{fl}</td> <td rowspan="14" style="text-align: center; vertical-align: middle;">EN 13813:2003</td> </tr> <tr> <td>Uwalnianie substancji żrących</td> <td>CT</td> </tr> <tr> <td>Uwalnianie substancji niebezpiecznych</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Przepuszczalność wody</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Przepuszczalność pary wodnej</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Wytrzymałość na ściskanie</td> <td>C20</td> </tr> <tr> <td>Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu</td> <td>F5</td> </tr> <tr> <td>Wytrzymałość na ścieranie</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Izolacja akustyczna</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Pochłanianie dźwięku</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Odporność termiczna</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Przyczepność</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Odporność na ataki chemiczne</td> <td>NPD</td> </tr> </tbody> </table>			Zasadnicze charakterystyki	Właściwości	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	Reakcja na ogień	E _{fl}	EN 13813:2003	Uwalnianie substancji żrących	CT	Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD	Przepuszczalność wody	NPD	Przepuszczalność pary wodnej	NPD	Wytrzymałość na ściskanie	C20	Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu	F5	Wytrzymałość na ścieranie	NPD	Izolacja akustyczna	NPD	Pochłanianie dźwięku	NPD	Odporność termiczna	NPD	Przyczepność	NPD	Odporność na ataki chemiczne	NPD
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości	Zharmonizowana specyfikacja techniczna																														
Reakcja na ogień	E _{fl}	EN 13813:2003																														
Uwalnianie substancji żrących	CT																															
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD																															
Przepuszczalność wody	NPD																															
Przepuszczalność pary wodnej	NPD																															
Wytrzymałość na ściskanie	C20																															
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu	F5																															
Wytrzymałość na ścieranie	NPD																															
Izolacja akustyczna	NPD																															
Pochłanianie dźwięku	NPD																															
Odporność termiczna	NPD																															
Przyczepność	NPD																															
Odporność na ataki chemiczne	NPD																															
10	Właściwości użytkowe wyrobu są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.																															

W imieniu producenta podpisał:

Václav Burda
Kierownik ds. Rozwoju Technicznego
Úvalno, w dniu 19.04.2024 r.




-6-
Den Braven
production s.r.o.

793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205
IČO: 25 84 49 97, DIČ: CZ 25 84 49 97