

GRUNT SCZEPNY F

wodorozcieńczalny preparat
gruntujący pod farby

Sempre[®]

WŁAŚCIWOŚCI

- idealny pod farby akrylowe, lateksowe
- uniwersalny, grunt i warstwa szepna w jednym
- zwiększa przyczepność pomiędzy warstwami nawet na niechłonnych, gładkich podłożach
- redukuje chłonność podłoża
- tworzy lekko kryjącą powłokę
- szerokie zastosowanie
- łatwa aplikacja
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

ZASTOSOWANIE

Grunt Szepny to uniwersalny preparat gruntujący na bazie żywicy akrylowej z obecnością drobnego kruszywa do zastosowania wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Tworzy delikatnie szorstką, szepną warstwę na gładkich i mało nasiąkliwych podłożach. Dzięki swojej chropowatej strukturze oraz bardzo dobrej przyczepności zapewnia zwiększoną adhezję pomiędzy warstwami. **Grunt Szepny F** idealnie nadaje się do podłoża takich jak: beton, marmur, glazura, płyty karton-gipsowe, nienasiąkliwe powłoki malarskie takie jak farby lateksowe, farby olejne, farby alkidowe oraz emalie. Szczególnie polecany jest w podczas renowatorskich prac na powierzchniach pokrytych starymi lamperiami, gdzie zastosowanie produktu Grunt Szepny F daje możliwość ponownego przemalowania bez wykonywania uciążliwych prac związanych z usuwaniem starych twardych i mało nasiąkliwych powłok. Zastosowanie w składzie produktu bieli tytanowej pozwala na osiągnięcie wstępnego krycia już po pierwszym zastosowaniu. Stosowany z farbami wewnętrznymi marki Sempre i lakierem INTERPROTEKT tworzy system lamperyjny.

DANE TECHNICZNE

Grupa produktów	Preparaty gruntujące			
Podstawowe składniki	Dyspersja akrylowa, biocyd, odpieniacz, woda, wypełniacze mineralne, biel tytanowa			
Barwa	Mleczna			
Zużycie	Ok. 0,1-0,2 l/m ² przy jednokrotnym malowaniu*			
Parametry	Parametr	Norma	Wartość	Jednostka
	Gęstość	EN ISO 2811-1:2023	1,35–1,45	g/cm ³
	Czas schnięcia powierzchniowego powłoki w temperaturze (23±2)°C i wilg. wzgl. powietrza (50±5)%, nie więcej niż	PN-C-81906: 2003	3	h

Podane parametry są wartościami średnimi wyników uzyskanych podczas badań. Z uwagi na stosowanie surowców naturalnych rzeczywiste wartości mogą nieznacznie odbiegać od podanych w tabeli.

* Zużycie zależne jest od podłoża i techniki nanoszenia. Podana wartość jest orientacyjna.

SPOSÓB UŻYCIA

Podłoże	Podłoże powinno być czyste, nośne, zwarte, równe i odtłuszczone. Luźne ziarna i zanieczyszczenia oraz słabo związane powłoki starych farb należy dokładnie usunąć. Wszelkie nierówności i ubytki należy uzupełnić odpowiednimi zaprawami wyrównującymi. Powierzchnie zarażone grzybami i algami koniecznie zdezynfekować środkiem do usuwania alg i grzybów ALGHESIL. W przypadku nowych tynków cementowych należy zachować minimum dwutygodniowy okres sezonowania. Podłoża wcześniej pokryte farbami olejnymi należy zmatowić drobnosiarnistym papierem ściernym i dokładnie odpylić.
Nanoszenie	Nanosić jednokrotnie pędzlem, wałkiem lub szczotką. Zaleca się prowadzenie prac w zakresie temp. od +5 do +25°C, Nie stosować na powierzchniach nasłonecznionych oraz przy deszczowej pogodzie. Zagruntowana powierzchnia powinna być jednolicie matowa. W przypadku pojawienia się różnic w matowości powłoki, nanieść drugą warstwę preparatu.
Rozcieńczanie	

Wysychanie	Produkt gotowy do użycia, nie wymaga rozcieńczania. Przed użyciem bardzo dokładnie wymieszać. W temperaturze 20°C i względnej wilgotności powietrza 55% powłoka sucha w dotyku jest po ok 3 godz. a nanoszenie kolejnej warstwy zalecane jest po ok 6 godz.. Niska temperatura oraz podwyższona wilgotność powietrza wydłużają czas wysychania.
Czyszczenie narzędzi	Wodą natychmiast po użyciu.

OPAKOWANIE

1 L; 5 L; 10 L

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w pomieszczeniu chłodnym, lecz chronionym przed mrozem, w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu. Po przemrożeniu produkt nie nadaje się do użycia. Data ważności znajduje się na opakowaniu.

BHP/PPOŻ

Chronić przed dziećmi. Wyrób niepalny. W obowiązującym prawie nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny. Podczas pracy zachowywać podstawowe zasady BHP. W przypadku kontaktu produktu z oczami należy przemyć je dużą ilością wody, a następnie zasięgnąć porady lekarskiej. Używać zgodnie z przeznaczeniem.

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Podstawą zamieszczonych tu informacji jest wiedza producenta, wynikająca z długoletnich obserwacji praktycznych zastosowań. Nie mogą one jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i przepisów BHP, stąd nie stanowią podstawy do rozstrzygania sporów na drodze sądowej. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z producentem.