



Instytut Techniki Budowlanej

00-611 WARSZAWA | ul. FILTROWA 1 | tel.: (48 22) 825 04 71, (48 22) 825 76 55 | fax: (48 22) 825 52 86

Członek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie – UEAtc
Członek Europejskiej Organizacji ds. Aprobát Technicznych – EOTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

ANEKS NR 4 DO APROBATY TECHNICZNEJ ITB AT-15-7441/2013

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobát technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1040), na wniosek firmy:

SEMPRE FARBY Sp. z o.o.
ul. Gen. J. Kustronia 60, 43-301 Bielsko-Biała

do Aprobáty Technicznej AT-15-7441/2013
stwierdzającej przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą:

**Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń
ścian zewnętrznych budynków systemem
SEMPRE TERM WM**

wprowadza się zmiany wyszczególnione na stronie 2 Aneksu



KIEROWNIK
Instytutu Techniki Budowlanej


Michał Wójtowicz

Warszawa, 26 listopada 2014 r.

1. W p. 1. Aprobaty zamiast zapisu:

- 1) Zaprawa klejąca o zamiennie stosowanych nazwach handlowych „TESOROMONT WM 200 Zaprawa klejowa do przyklejania wełny mineralnej i zatapiania siatki”, „TESOROMONT WM 100 Zaprawa klejowa do przyklejania wełny mineralnej i zatapiania siatki” i „TESOROMONT WM 300 Zaprawa klejowa do przyklejania wełny mineralnej i zatapiania siatki”, przeznaczona do wykonywania wypraw tynkarskich. Masa dostarczana jest w postaci gotowej do stosowania. Rodzaj faktury, maksymalne frakcje oraz orientacyjne zużycie masy podano tablicy 1.

wprowadza się zapis:

- 1) Zaprawa klejąca o zamiennie stosowanych nazwach handlowych „TESOROMONT WM 200 Zaprawa klejowa do przyklejania wełny mineralnej i zatapiania siatki”, „TESOROMONT WM 100 Zaprawa klejowa do przyklejania wełny mineralnej i zatapiania siatki” i „TESOROMONT WM 300 Zaprawa klejowa do przyklejania wełny mineralnej i zatapiania siatki”, przeznaczona do mocowania płyt z wełny mineralnej oraz do wykonywania na nich warstwy zbrojonej. Zaprawa dostarczana jest w postaci suchej mieszanki, którą przed użyciem należy wymieszać z wodą w proporcji wagowej 100 : 21.

KONIEC