

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr FOR/DWU-11/2019

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

FORTE elastyczna i mrozoodporna zaprawa klejąca do przyklejania glazury, terakoty, gresu i kamienia naturalnego na zewnątrz i wewnątrz budynków

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Klej cementowy do płytek, o podwyższonych parametrach, o zmniejszonym spływie, o wydłużonym czasie otwartym (C2TE), o zamierzonym zastosowaniu: wszelkie układanie płytek na ścianach i podłogach wewnątrz i na zewnątrz

3. Producent: **SEMPRE FARBY Sp. z o.o., ul. gen.J. Kustronia 60, 43 – 301 Bielsko - Biała**

4. Upoważniony przedstawiciel: **nie dotyczy**

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **SYSTEM 3**

6a. Norma zharmonizowana:

EN 12004:2007+A1:2012, IDT

„Kleje do płytek -- Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie”

Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych ICIMB - 1487**


6b. Europejski dokument oceny:

Europejska ocena techniczna: **nie dotyczy**

Jednostka ds. oceny technicznej: **nie dotyczy**

Jednostka lub jednostki notyfikowane: **nie dotyczy**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

	Sempre Farby Sp. z o.o. 43-301 Bielsko-Biała ul. Gen J. Kustronia 60	Klej do płytek, cementowy, o podwyższonych parametrach, o zmniejszonym spływie (C2T) EN 12004:2007+A1:2012, IDT
wykaz właściwości	wartości deklarowane	zharmonizowana specyfikacja techniczna
pryczepność początkowa	≥1 N/mm ²	EN 12004:2007+A1:2012, IDT
pryczepność po zanurzeniu w wodzie	≥1 N/mm ²	
pryczepność po starzeniu termicznym	≥1 N/mm ²	
pryczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania	≥1 N/mm ²	
czas otwarty: przyczepność	≥ 0,5 N/mm ² po czasie nie krótszym niż 30 min	
wydzielanie substancji niebezpiecznych	patrz Karta Charakterystyki	
spływ	≤0,5mm	
reakcja na ogień	klasa A1	

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **brak**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.


Zgodnie z Art. 6, ust.5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 informuje się, iż informacje wymagane przez Rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2006 r., Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) dostępne są u producenta.

Informacje dodatkowe dostępne są na stronie producenta www.semprefarby.pl

W imieniu producenta podpisał(-a):

[imię i nazwisko] Aleksandra Drózdź

w Bielsku – Białej dnia 19.12.2019.

KIEROWNIK LABORATORIUM

mgr Aleksandra Drózdź

[podpis].....