

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr TTS/ DWU-2/ 2014**1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu**

TESORO akrylowa masa tynkarska

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11, ust. 4

Data produkcji oraz numer szarży na opakowaniu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną

Akrylowa masa tynkarska przeznaczona jest do wykonywania wypraw dekoracyjno – ochronnych na zewnątrz na typowe podłoża mineralne

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11, ust. 5

SEMPRE FARBY Sp. z o.o. ul. Gen. J. Kustronia 60, 43-301 Bielsko-Biała

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12, ust. 2

Nie dotyczy.

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V

System 4

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną

PN-EN 15824: 2010 „Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych”

Laboratorium firmy SEMPRE FARBY Sp. z o.o.

.....
nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeśli dotyczy

przeprowadził (-a/-o) badania na zgodność z ww normą w systemie 4


.....
(opis zadań strony trzeciej, określonych w załączniku V)

i wydał (-a/-o) nie dotyczy

.....
(certyfikat stałości właściwości użytkowych, certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji, sprawozdania z badań/obliczeń – w zależności od przypadku)**8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna**

Nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe

 14	Sempre Farby Sp. z o.o. 43-301 Bielsko-Biała ul. Gen J. Kustronia 60	TESORO akrylowa masa tynkarska
wykaz właściwości	wartości deklarowane	zharmonizowana specyfikacja techniczna
Przepuszczalność pary wodnej, opór dyfuzyjny względny pary wodnej	V_2 0,93 ± 0,03 m	PN-EN 15824: 2010
Absorpcja wody po 24h	W_1 > 0,5 [kg/ m ² h ^{0,5}]	
Adhezja	> 0,3 MPa	
Trwałość	> 0,3 MPa	
Klasyfikacja reakcji na ogień	C-s2, d0	EN 13501-1

Zgodnie z Art. 6, ust.5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 informuje się, iż informacje wymagane przez Rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2006 r., Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) dostępne są u producenta.

Informacje dodatkowe dostępne są na stronie producenta www.semprefarby.pl

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta, określonego w pkt 4.

KIEROWNIK LABORATORIUM

mgr Aleksandra Drózdź

W imieniu producenta podpisał:

.....

Bielsko- Biała , 04.12.2014.