

ALGHESIL SUPERFIX

dodatek do farb i tynków zapobiegający
porastaniu algami i grzybami



WŁAŚCIWOŚCI

- do stosowania na zewnątrz i wewnątrz
- nie wpływa na kolor
- zapewnia długotrwałą ochronę przed porostem alg i grzybów
- gotowy i łatwy do użycia

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony jako dodatek do wyrobów elewacyjnych, jak farby oraz cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie. Zwiększa odporność na algi i grzyby. Produkt szczególnie wskazany do ochrony obiektów usytuowanych w pobliżu lasów, parków, bagien, stawów oraz wszędzie tam, gdzie ryzyko zarażenia elewacji jest podwyższone.

DANE TECHNICZNE

Grupa produktów	Produkty na elewacje.
Podstawowe składniki	Mieszanina biocydów o działaniu algo- i grzybobójczym.
Barwa	Jasno szara
Zużycie	75 ml na 25kg tynku lub 10l farby

Parametry	Parametr	Norma	Wartość	Jednostka
	Gęstość	PN-EN ISO 2811-1:2016-04	1,10–1,15	g/cm ³
	pH	-----	6,8–8,0	

Podane parametry są wartościami średnimi wyników uzyskanych podczas badań.

SPOSÓB UŻYCIA

Nanoszenie	Dodać do opakowania tynku lub farby, dokładnie wymieszać.
Rozcieńczanie	Produkt gotowy do użycia.
Wysychanie	Produkt nie wpływa na czas wysychania tynków i farb.
Czyszczenie narzędzi	Wodą natychmiast po użyciu.

OPAKOWANIE

1 litr

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w pomieszczeniu chłodnym, lecz chronionym przed mrozem, dobrze wentylowanym, z dala od napojów i jedzenia, w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu. Po przemrożeniu produkt nie nadaje się do użycia. Data ważności znajduje się na opakowaniu.

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Podstawą zamieszczonych tu informacji jest wiedza producenta, wynikająca z długoletnich obserwacji praktycznych zastosowań. Nie mogą one jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i przepisów BHP, stąd nie stanowią podstawy do rozstrzygnięcia sporów na drodze sądowej. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z producentem.