

# BORDO ART OIL

## środek antyadhezyjny



### WŁAŚCIWOŚCI

- Łatwy w stosowaniu
- gotowy do użytku
- działa antyadhezyjnie

### ZASTOSOWANIE

**BORDO ART OIL** to środek antyadhezyjny stosowany do zabezpieczenia matrycy poliuretanowej w czasie prac wykonywania faktury deski elewacyjnej. Zapobiega trwałemu przywieraniu tynku BORDO ART T, ułatwia czyszczenie i mycie matrycy po wykonaniu odcisku, łatwa w stosowaniu, w postaci gotowej do użycia. Stanowi składnik systemu BORDO ART.

### DANE TECHNICZNE

Grupa produktów	SYSTEM DEKORACJI PREMIO
Podstawowe składniki	Olej mineralny
Barwa	Bezbarwny
Zużycie	0,1 l/m <sup>2</sup>

Parametry	Parametr	Norma	Wartość	Jednostka
	Gęstość	EN ISO 2811-1:2016-04, IDT	1,25–1,35	g/cm <sup>3</sup>
	Zawartość substancji nietlotnych	EN ISO 3251:2008, IDT	53–63	%

Podane parametry są wartościami średnimi wyników uzyskanych podczas badań. Z uwagi na stosowanie surowców naturalnych rzeczywiste wartości mogą nieznacznie odbiegać od podanych w tabeli.

\* Zużycie zależne jest od podłoża i techniki nanoszenia. Podana wartość jest orientacyjna.

### SPOSÓB UŻYCIA

Nanoszenie	Nanosić równomiernie cienką warstwą na powierzchnię matrycy poliuretanowej BORDO ART M, nie tworząc „kałuż”. Nie należy całej matrycy zanurzać w środku antyadhezyjnym, ani pozostawiać zamoczonej w nim. Natomiast zbyt małe nałożenie środka antyadhezyjnego na matrycę może powodować przyklejanie się tynku do matrycy, a tym samym uniemożliwienie uzyskania wysokiej jakości faktury wzoru.
Rozcieńczanie	Produkt gotowy do użycia. Nie wymaga rozcieńczania.
Czyszczenie narzędzi	Matrycę poliuretanową BORDO ART M po zakończeniu pracy należy dokładnie umyć czystą wodą, z dodatkiem łagodnego detergentu.

### OPAKOWANIE

1l, 5l, 10l

### PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, szczelnie zamkniętym, w miejscu suchym, chłodnym, dobrze wentylowanym. Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych, źródeł ciepła oraz środków silnie utleniających. Data ważności znajduje się na opakowaniu.

**INFORMACJE DODATKOWE**

Przed użyciem należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w aktualnej karcie technicznej produktu. Bezpośrednio po zakończeniu pracy narzędzia umyć wodą.

**BHP/PPOŻ**

Chronić przed dziećmi. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. NIE wywoływać wymiotów.

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Podstawą zamieszczonych tu informacji jest wiedza producenta, wynikająca z długoletnich obserwacji praktycznych zastosowań. Nie mogą one jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i przepisów BHP, stąd nie stanowią podstawy do rozstrzygania sporów na drodze sądowej. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z producentem.