

BORDO ART M

matryca do wykonywania wzoru deski elewacyjnej w tynku BORDO ART T

Sempre®

WŁAŚCIWOŚCI

- do stosowania na zewnątrz i wewnątrz
- gotowa do użytku
- elastyczna
- do wielokrotnego użytku
- daje wyraźny wzór deski drewnianej

ZASTOSOWANIE

BORDO ART M to matryca do wykonywania odcisku wzoru deski na tynku dekoracyjnym BORDO ART T. Jest w postaci elastycznej, poliuretanowej formy (taśmy), wielokrotnego użycia, o wymiarach 220×15 [cm]. Nadaje powierzchni strukturę deski drewnianej z sękami. Dostępna w dwóch różnych wzorach. Charakteryzuje się wyrazistą strukturą z widocznymi wyraźnymi sękami, o średniej głębokości struktury i ryflach szerokich i niezbyt głęboko ułożonych. Składnik Systemu BORDO ART.

DANE TECHNICZNE

Grupa produktów	SYSTEM DEKORACJI PREMIO
Podstawowe składniki	Poliuretanowa forma
Wymiary	220 x 15 cm

SPOSÓB UŻYCIA

Podłoże	Podłoże do wykonywania wzoru deski stanowi tynk dekoracyjny BORDO ART T przygotowany i nałożony zgodnie z zaleceniami producenta (patrz etykieta i KT dla BORDO ART T).
Przygotowanie produktu	Bezpośrednio przed wykonywaniem nadawania wzoru, matrycę BORDO ART M należy dokładnie zabezpieczyć środkiem antyadhezyjnym BORDO ART OIL pokrywając cienką warstwą powierzchnię ze wzorem.
Nanoszenie	Matrycę BORDO ART M pokrytą środkiem antyadhezyjnym, należy przyłożyć do nałożonego tynku BORDO ART T i za pomocą wałka dociskowego (stalowy lub wałek do tapet) docisnąć. Następnie ostrożnie oderwać matrycę od tynku, tak, aby nie uszkodzić odciśniętego wzoru i dokładnie oczyścić z pozostałości tynku. Czyszczenie matrycy należy przeprowadzać po każdym odciśnięciu wzoru. Aby uniknąć efektu „powtarzalnego stempla” zalecamy stosowanie obydwu dostępnych wzorów naprzemiennie oraz obracanie matrycy przy kolejnych wykonywanych odciśnięciach wzoru deski w tynku i ewentualne ręczne korekty przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi.
Czyszczenie narzędzi	Matrycę poliuretanową BORDO ART M po zakończeniu pracy należy dokładnie umyć czystą wodą, z dodatkiem łagodnego detergentu. Następnie rozłożyć w całości (np. na rusztowaniu) i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

OPAKOWANIE

1 szt., wzór A, wzór B

PRZECHOWYWANIE

Umytą dokładnie i wysuszoną matrycę BORDO ART M przechowywać najlepiej rozwiniętą, w pomieszczeniu chłodnym, lecz chronionym przed mrozem, w miejscu z zapewnioną wymianą powietrza.

BHP/PPOŻ

Chronić przed dziećmi. Wyrób niepalny. W obowiązującym prawie nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny. Podczas pracy zachowywać podstawowe zasady BHP.

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Podstawą zamieszczonych tu informacji jest wiedza producenta, wynikająca z długoletnich obserwacji praktycznych zastosowań. Nie mogą one jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i przepisów BHP, stąd nie stanowią podstawy do rozstrzygania sporów na drodze sądowej. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z producentem.