

# SEMPRE GRUNT S

preparat gruntujący szcpepny



## WŁAŚCIWOŚCI

- gotowy do użycia
- ułatwia nakładanie na gładkie i mało nasiąkliwe podłoża
- zwiększa przyczepność wyrobów powłokowych do gładkich i mało nasiąkliwych podłoży
- zmniejsza nasiąkliwość podłoży chłonnych
- wodorozcieńczalny
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

## ZASTOSOWANIE

Preparat gruntujący przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Tworzy chropowatą warstwę szcpepną na powierzchni gładkich i mało nasiąkliwych podłoży, takich jak: beton, marmur, glazura, płyty gipsowe, farby olejne i emalie. Stosowany z farbami akrylowymi Sempre i lakierem INTERPROTEKT tworzy system lamperyjny.

## DANE TECHNICZNE

Grupa produktów	Preparaty gruntujące
Podstawowe składniki	Dyspersja akrylowa, biocyd, odpieniacz, woda, wypełniacze krzemianowe
Barwa	Mleczna
Zużycie	Ok. 0,1 l/m <sup>2</sup> przy jednokrotnym malowaniu*

Parametry	Parametr	Norma	Wartość	Jednostka
	Gęstość	PN-EN ISO 2811-2	1,10–1,20	g/cm <sup>3</sup>
	Zawartość substancji nietlotnych	PN-EN ISO 3251:2008	5–10	%

Podane parametry są wartościami średnimi wyników uzyskanych podczas badań. Z uwagi na stosowanie surowców naturalnych rzeczywiste wartości mogą nieznacznie odbiegać od podanych w tabeli.

\* Zużycie zależne jest od podłoża i techniki nanoszenia. Podana wartość jest orientacyjna.

## SPOSÓB UŻYCIA

Podłoże	Podłoże powinno być czyste, nośne, zwarte, równe i odtłuszczone. Luźne ziarna i zanieczyszczenia oraz słabo związane powłoki starych farb emulsyjnych należy dokładnie usunąć. Podłoża kredujące zaleca się wzmocnić preparatem gruntującym SEMPRE GRUNT R. Wszelkie nierówności i ubytki należy uzupełnić odpowiednimi zaprawami wyrównującymi. Powierzchnie zarażone grzybami i algami konieczne zdezynfekować preparatem grzybo- i algobójczym ALGHESIL. W przypadku nowych tynków cementowych należy zachować minimum dwutygodniowy okres sezonowania. Podłoża wcześniej pokryte farbami olejnymi należy przeszlić drobnoziarnistym papierem ściernym i dokładnie odpylić.
Nanoszenie	Nanosić jednokrotnie pędzlem, wałkiem lub szczotką. Zaleca się prowadzenie prac w zakresie temp. od 5 do 25°C. Nie stosować na powierzchniach nasłonecznionych oraz przy deszczowej pogodzie. Zagruntowana powierzchnia powinna być jednolicie matowa. W przypadku pojawienia się różnic w matowości powłoki, nanieść drugą warstwę preparatu.
Rozcieńczanie	Produkt gotowy do użycia, nie wymaga rozcieńczania. Przed użyciem bardzo dokładnie wymieszać.
Wysychanie	W temperaturze 20°C i względnej wilgotności powietrza 55% czas wysychania powłoki wynosi ok. 3 godzin. Niska temperatura oraz podwyższona wilgotność powietrza wydłużają czas wysychania.
Czyszczenie narzędzi	Wodą natychmiast po użyciu.

**OPAKOWANIE**

1, 5, 10 litrów

**PRZECHOWYWANIE**

Przechowywać w pomieszczeniu chłodnym, lecz chronionym przed mrozem, w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu. Po przemrożeniu produkt nie nadaje się do użycia. Data ważności znajduje się na opakowaniu.

**BHP/PPOŻ**

Chronić przed dziećmi. Wyrób niepalny. W obowiązującym prawie nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny. Podczas pracy zachowywać podstawowe zasady BHP. W przypadku kontaktu produktu z oczami należy przemyć je dużą ilością wody, a następnie zasięgnąć porady lekarskiej. Używać zgodnie z przeznaczeniem.

**Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Podstawą zamieszczonych tu informacji jest wiedza producenta, wynikająca z długoletnich obserwacji praktycznych zastosowań. Nie mogą one jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i przepisów BHP, stąd nie stanowią podstawy do rozstrzygnięcia sporów na drodze sądowej. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z producentem.**

---

**SEMPRE Farby Sp. z o.o.**