

# SEMPRE IGLOO

preparat przyspieszający wysychanie  
farb i tynków



## WŁAŚCIWOŚCI

- do stosowania na zewnątrz
- skraca czas wysychania farb i tynków
- nie powoduje obniżenia parametrów wytrzymałościowych i użytkowych farb i tynków
- nie wpływa na kolor powłoki
- łatwy w użyciu

## ZASTOSOWANIE

Preparat gotowy do użycia. Przyspiesza proces wiązania i wysychania wyrobów dyspersyjnych: tynków i farb akrylowych, silikonowych, polikrzemianowych podczas wykonywania prac budowlanych i malarskich w niskiej temperaturze otoczenia ( $1\pm 5^{\circ}\text{C}$ ) i wysokiej wilgotności powietrza (max 80%). Nie obniża parametrów wytrzymałościowych ani użytkowych produktu, do którego jest dodawany. Nie wpływa na ostateczny kolor wyprawy tynkarskiej lub powłoki malarskiej. Stosowanie preparatu SEMPRE IGLOO nie zabezpiecza produktu macierzystego przed destrukcyjnym działaniem czynników atmosferycznych oraz bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych podczas wykonywania prac i schnięcia. Preparat należy dodawać do wyrobu bezpośrednio przed ich użyciem.

## DANE TECHNICZNE

Grupa produktów	Produkty uzupełniające na elewacje
Podstawowe składniki	Etanol, propanol
Barwa	Bezbarwna
Powłoka	Nie dotyczy
Zużycie	Ok. 150 ml / 10l farby i 250ml / 25 kg tynku

Parametry	Parametr	Norma	Wartość	Jednostka
	Temperatura wrzenia	---	79*	$^{\circ}\text{C}$
	Temperatura zapłonu (naczynie zamknięte)	---	12*	$^{\circ}\text{C}$
	Temperatura	---	- 122*	$^{\circ}\text{C}$
	Rozpuszczalność w wodzie	---	Miesza się w każdym stosunku	---

\* Podane parametry są wartościami średnimi wyników podanych przez dostawcę surowców.

## SPOSÓB UŻYCIA

Podłoże	Podłoże powinno spełniać wymagania obowiązujące przy nakładaniu tynków i farb, tj. powinno być czyste, nośne, zwarte, równe i odtłuszczone. Podłoże nie może być przemrożone.
Gruntowanie	Przed naniesieniem farby lub tynku zawierającego preparat SEMPRE IGLOO należy zagruntować podłoże preparatem gruntującym zalecanym do stosowania wraz z tymi wyrobami.
Nanoszenie	Preparat należy dodać do wyrobu bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy. Wyrób dokładnie wymieszać. Sposób oraz narzędzia nakładania wyrobów, do których dodano preparat, nie ulegają zmianie (patrz: etykieta lub karta techniczna wyrobu). Zaleca się prowadzenie prac w temp. od $1^{\circ}\text{C}$ do $10^{\circ}\text{C}$ i wilgotności względnej powietrza nieprzekraczającej 80%.
Rozcieńczanie	Produkt gotowy do użycia.
Wysychanie	W temperaturze $1\text{--}5^{\circ}\text{C}$ i względnej wilgotności powietrza maksymalnie 80% czas wysychania powłoki wynosi 6--8 godz.
Czyszczenie narzędzi	Wodą natychmiast po użyciu.

**OPAKOWANIE**

250 ml

**PRZECHOWYWANIE**

Przechowywać w pomieszczeniu chłodnym, lecz chroniącym przed mrozem, dobrze wentylowanym, z dala od źródeł zapłonu oraz produktów żywnościowych, w oryginalnym zamkniętym opakowaniu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Data ważności znajduje się na opakowaniu.

**BHP/PPOŻ**

Produkt wysoce łatwopalny. Działa drażniąco na oczy. Podczas pracy unikać kontaktu ze skórą i oczami, nie jeść i nie pić. Po zakończeniu pracy umyć ręce. W przypadku kontaktu produktu z oczami należy przemyć je dużą ilością wody, a następnie zasięgnąć porady lekarskiej. Używać zgodnie z przeznaczeniem.

**Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Podstawą zamieszczonych tu informacji jest wiedza producenta, wynikająca z długoletnich obserwacji praktycznych zastosowań. Nie mogą one jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i przepisów BHP, stąd nie stanowią podstawy do rozstrzygnięcia sporów na drodze sądowej. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z producentem.**